

Technisches Merkblatt

greenline Entgrauer für Holz

Verwendungszweck:

Gartenmöbel aus Hart- und Weichholz. Auch anwendbar auf vergrauten Terrassenhölzern etc.

Eigenschaften:

Reinigt zuverlässig und beseitigt den Vergrauungseffekt durch Aufhellen des Holzes. Wirkt auf Hart- und Weichhölzern mit den Wirkstoffen aus Citrusfrüchten und Kokosfettsäure sowie naturidentischer Oxalsäure.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Oxalsäure, Kokos-Tenside, Methylcellulose, Citronenöl, pflanzlich basierter Emulgator

Verarbeitung:

Vor Gebrauch kurz aufschütteln und mit einem Pinsel oder Lappen dünn auf die Holzoberflächen auftragen. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, da der Entgrauer sonst zu schnell trocknet. Bei hohen Temperaturen möglichst das Holz etwas vorbefeuchten. 15 Minuten einwirken lassen. Bei sehr hartnäckiger Vergrauung auch bis zu einer Stunde. Mit Bürste oder Schleifvlies und etwas Wasser abreiben. Zur Neutralisierung und Schmutzentfernung gründlich mit Wasser nachspülen und das Holz anschließend 1-2 Tage trocknen lassen. Das Holz ist nach dieser Behandlung etwas rau und ausgelaugt. Oberflächen leicht anschleifen und mit greenline-Produkten, z.B greenline Teaköl neu schützen.

Inhaltsstoffe:

100 - 125 ml / m² auf glatten Oberflächen. Sägerauhe oder profilierte Holzoberflächen können Mehrverbrauch bewirken.

Hinweise:

Für Kinder unerreichbar und gut verschlossen aufbewahren! Möglichst Schutzhandschuhe tragen und Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Verschmutzte Hautpartien mit Wasser und Seife waschen, bei Spritzer in den Augen unter fließendem Wasser spülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Etikett, dieses Technische Merkblatt oder das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Lagerung/Entsorgung:

Produkt nach örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Haltbarkeit:

Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar

Gefahrenklasse:

Xi Reizend

R 38

R 43

R 65

S 2

S 24

S 37

S 60

S 61

N Umweltgefährlich

R 50/53

Technisches Merkblatt

greenline Entgrauer für Holz

Gebinde:

1 L

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710
Fax: 0441 / 36107719

Stand: September 2007

www.greenline-online.de