

Technisches Merkblatt

greenline Holzgrundierung

Verwendungszweck:

Pilzhemmende, offenporige Grundierung für alle saugfähigen Holzuntergründe im Innen- und Außenbereich. greenline Holzgrundierung dringt tief ins Holz ein und stellt den optimalen Kontakt für weitere Beschichtungen her.

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Ricininen-Holzöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Isoparaffine, Zinkcarbonat, Co/Zr/Zn/Mn-Trockenstoffe
 Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 435 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l.
 (Kategorie F ab 2010.)

Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, sowie saugfähig sein. Holzflächen je nach Holzart und gewünschter Eindringtiefe mit 100 – 180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen.

Verarbeitung:

Produkt vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!
 Unverdünnt mit einem Lasurpinsel gleichmäßig auftragen. Auch Spritzen, Rollen, Tauchen möglich.
 Glänzenden Überstand nach 20 Minuten sorgfältig verteilen und auf die trockenen Stellen nochmals greenline Holzgrundierung auftragen. Nach weiteren 20-30 Minuten den glänzenden Überstand sorgfältig abnehmen und 12-16 Stunden trocknen lassen. Diesen Vorgang wiederholen, bis der Untergrund keine Grundierung mehr aufnimmt. Raum- und Oberflächentemperatur über 15 ° C. Vor einer Weiterbehandlung mit einem greenline Produkt muß der grundierte Untergrund gut getrocknet und nicht mehr saugfähig sein.

Verbrauch:

ca. 60-80 ml/m² pro Anstrich, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Trockenzeit bei Normalklima:

Nach ca. 12-16 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z.B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

greenline Verdünnung

Lagerung und Entsorgung:

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Völlig restentleerte Gebinde können über die Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgt werden.

Hinweise und Sicherheitsratschläge:

Helle, saugende Untergründe trocknen etwas dunkler auf.

Produkt ist brennbar! Bei der Verarbeitung Zündquellen fernhalten. Wegen der Selbstentzündungs-Gefahr mit greenline Holzgrundierung benetzte Lappen in Wasser tauchen, ausgebreitet trocknen lassen und im Hausmüll entsorgen.

Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht ins Erdreich oder Abwasser geben. Mögliche Naturstoffallergien beachten.

Technisches Merkblatt

greenline Holzgrundierung

Gefahrenklasse:

VbF: A III

Gebinde:

0,75 L / 2,5 L / 10 L / 30 L

GISCODE: Ö 60

Abfallschlüssel: 08 01 02

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710

Fax: 0441 / 36107719

Stand: September 2007

www.greenline-online.de