

Technisches Merkblatt

greenline Korfu

80 % Ziegenhaar + 20 % reine Schurwolle

Qualität

Hochwertige „Rippenware“ für alle Ansprüche im privaten Bereich

Lieferbare Farben

16 modische Farben:

514 / 515 / 516 / 517 / 523 / 524 / 534 / 555 / 567 / 568 / 570 / 571 /
603 / 604 / 616 und 622

Lieferformen

Rollen, Couponservice auf volle Rollenbreite

Herstellungsverfahren

Schlinge -Onduleverfahren-

Materialien

- Pool/Flor 80% Ziegenhaar / 20 % reine Schafschurwolle
- Compound (Kleber) aus reinem Naturlatex
- Zweitrücken aus Jute

Gewichte

- Gesamtgewicht fertige Ware ca. 2.900 g/m²
 - Wolleinsatzgewicht ca. 1200 g/m² Gemisch Ziegenhaar/Schafschurwolle
 - Zweitrücken Jute
 - ca. 7,2 mm Gesamtstärke

Maße

Warenbreite 200 cm (+/-2%) – Rollenlänge ca. 25 m

Eignungen

Wohnbereich, Fußbodenheizung geeignet 0,11 qm KW, entflammbar B 2, antistatisch, Lichtechtheit 5, Komfortwert gut

Verlegeeignungen

Verkleben, verspannen

Wichtige Informationen

Unsere Ware wird nicht mit Mottenschutzrüstung versehen. Eine nachträgliche Behandlung mit einem natürlichen Greenline Mottenschutzmittel Bimott ist aber möglich. Ein Prüfzertifikat auf Schadstoffe kann angefordert werden bzw. erhalten Sie über Ihren Fachhändler.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710
Fax: 0441 / 36107719

Stand: Oktober 2007

www.greenline-online.de