

Technisches Merkblatt

greenline Lehm-Grundierung

Verwendungszweck:

Weißer Haft- und Tiefgrund zur Vorbehandlung von Anstrichen auf Gipsfaser- und Gipskartonplatten, Gipsputzen, Kunstharzdispersions- und Latexanstrichen sowie auf absandenden mineralischen Untergründen, wenn nachfolgend greenline Lehmfarbe und –streichputz aber auch greenline Raumweiß und andere Dispersionsanstriche verarbeitet werden sollen.

Ideal zur Untergrundvorbereitung, wenn auf nachfolgendem Farb- oder Streichputzauftrag mit Wandlasuren gearbeitet werden soll, da diese unterschiedliche Untergrundsauhfähigkeiten sichtbar werden lassen.

Technische Eigenschaften:

Sehr ergiebige weiße Spezialgrundierung, die absandende Putze verfestigt und unterschiedliches Saugvermögen im Untergrund ausgleicht. Wirkt als Haftbrücke auf glatten, bzw. nicht saugenden Untergründen. Atmungsaktiv und Lösemittelfrei.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Calcit, natürliche Tonerden, Kreide, feindisperse Kieselsäure, Talkum, Titandioxyd, Bindemittel aus Dammar, Ricinen- und Sonnenblumenöl, Methylcellulosen, max. 0,01% chlor- und formaldehydfreier Topfkonservierer (Benzisothiazolinon und Methylisothiazolinon)

Dichte: ca. 1,4 g/ml

Verarbeitung:

Mit Farbbroller, Deckenbürste oder Spritzgerät.

Verbrauch:

ca. 80 – 90 ml/m² pro Anstrich; entspricht ca. 12 m²/Liter Reichweite.

Trockenzeit bei Normalklima:

Nach ca. 10 – 12 Stunden überarbeitbar. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und fehlende Luftzirkulation verzögern die Trocknung und fördern die Geruchsbildung.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife.

Lagerung:

Originalverschlossen mindestens 9 Monate haltbar. Kühl, aber frostsicher und verschlossen außer Reichweite von Kindern lagern. Geöffnete Gebinde möglichst bald aufbrauchen.

Entsorgung:

Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. Völlig restentleerte Gebinde über Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen. Abfallschlüssel: EAK 080112

Hinweise und Sicherheitsratschläge:

Für Kinder unerschbar aufbewahren.

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.

Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser ausspülen.

Technisches Merkblatt

greenline Lehm-Grundierung

Verarbeitungshinweise:

A. Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Tapeten, sowie nicht mehr fest haftende, bzw. abblätternde Altanstriche entfernen. Leimfarbanstriche komplett abwaschen. Durchschlagende Stoffe, wie Nikotin, Wasser- oder Rostflecken mit greenline Isoliergrundierung vorbehandeln.

B. Anstrichaufbau bei unbehandeltem Untergrund:

greenline Lehm-Grundierung gleichmäßig und dünn auftragen. Verarbeitungsfertig eingestelltes Produkt, bei stark saugenden Untergründen kann mit bis zu 30% Wasser verdünnt werden. Die Umgebungs- und Oberflächentemperatur bei der Verarbeitung muß über 12°C liegen. Für gute Durchlüftung sorgen. Direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeitseinflüsse während der Verarbeitung vermeiden.

C. Weiterer Anstrichaufbau:

Mit greenline Lehmfarbe, Lehmstreichputz, Raumweiß und den Produkten des greenline NaturMix Sortimentes.

Gebindegrößen:

2,5 L / 10 L

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710
Fax: 0441 / 36107719

Stand: September 2010

www.greenline-online.de