

Technisches Merkblatt

greenline NaturMix

Anwendungsbereich:

Alle mineralischen Untergründe im Innenbereich, sowie festhaftende, saugfähige Alt- Dispersionsanstriche, nicht für Textil und Vinyltapeten geeignet.

Eigenschaften:

Lösemittelfrei nach ECO-Label, waschbeständig, große Ergiebigkeit, geringe Tropfneigung, gut wasserdampfdurchlässig, überstreichbar. Mit Abtön- und Volltonfarbe beliebig mischbar. Deckkraft entspricht DIN 55987. Wasserdampfdurchlässigkeit entspricht DIN 52615.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Kreide, Titanweiß, Naturharze, Talkum, Kaolin, Proteine, Safloröl, Methylcellulose, Konservierer Isothiazolon.

Farbton:

Weiß. Abtönung mit Abtönfarbe möglich

Verarbeitung:

Bei Raumtemperaturen über 12°C. Mit Rolle, Pinsel oder Airlessgerät.

Untergrund:

Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei, trag- und mäßig saugfähig, frei von Trennmitteln, Rissen, Ausblühungen und Pilzen sein.

Trockenzeit:

Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte. Erstanstrich nach 12 Stunden, weitere Anstriche 24 Stunden. Vor Lasurarbeiten 2 Tage durchhärten lassen.

Verbrauch:

Abhängig von Untergrund und Auftragstechnik. Richtwert 1 L reicht für ca. 9- 10 qm pro Anstrich. Genauen Wert am Objekt ermitteln.

Reinigung:

Arbeitsgeräte sofort nach dem Gebrauch mit warmer Seifenlauge auswaschen.

Dichte:

Ca. 1,44g/ml

Diffusionswert:

Ca. 82 % für Wasserdampf nach Park-Cup-Methode.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 1 Jahre haltbar. Anbruchgebände gut verschlossen halten.

Hinweise:

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Technisches Merkblatt

greenline NaturMix

Gebinde:
2,5 L / 7,5 L

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710
Fax: 0441 / 36107719

Stand: September 2007

www.greenline-online.de