

Technisches Merkblatt

greenline NaturMix Kalkfarbe und Kalkstreichputz

Wohngesunde, atmende Kalkprodukte im Wunschfarbton

Die eingetönten Kalkfarben und Kalkstreichputze im NaturMix System haben als Farbbasis HAGA Kalkfarbe und Kalkstreichputz. Hierzu bitte die technischen Merkblätter beachten, die unter www.haganatur.de verfügbar sind.

Die Inhaltsstoffe werden im Mixsystem um alkalibeständige, mineralisch basierte Farbpasten ergänzt.

Wichtige Ergänzungen zur Verarbeitung:

Abgetönte Kalkfarben und Streichputze können im Erscheinungsbild leicht unregelmäßig, wolkig aufrocknen. Dieses ist arttypisch und stellt keinen Qualitätsmangel dar. Die Verarbeitung sollte nicht mit der Rolle sondern nur mit Bürste oder Quast erfolgen. Gleichmäßig und satt auftragen; nass in nass verarbeiten um ein möglichst einheitliches Auftragsbild zu erhalten.

Eingetönter Kalkstreichputz eignet sich nur für den Innenbereich, die bunte Kalkfarbe auch für den Außenbereich. Intensive Rottöne sind dort jedoch nur bedingt einsatzfähig, weil nur eingeschränkt UV-stabil. Bitte gesondert anfragen.

Bei intensiven, insbesondere den roten Farbtönen kann es zu leichten Abweichungen des Originalproduktes zur HAGA-, bzw. zur NCS-Farbkarte kommen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710
Fax: 0441 / 36107719

Stand: Oktober 2010

www.greenline-online.de