

Technisches Merkblatt

greenline Naturlatex-Kleber für Kork , Linoleum, Teppichböden

Anwendungsbereich:

Zum Verkleben von Fussbodenbelägen und anderen Materialien auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Mindestens eine der zu verklebenden Oberflächen muss saugfähig und wasserdampfdurchlässig sein.

Eigenschaften:

Hochviskos, hohe Klebkraft, hoch elastisch, gut zu verarbeiten, wasserfest.

Nicht geeignet auf Fussbodenheizungen und für Holz im Fussbodenbereich. Nicht geeignet auf Flächen, die mit Borsalz behandelt sind.

Vorbereitung:

Der Untergrund muss fest, eben, trocken, neutral, saugfähig sowie sauber, staub- und fettfrei sein. Asphalt- und Anhydrit-Estriche vorher sorgfältig abspachteln. Bei stark saugenden Untergründen Grundanstrich mit ca. 20% Wasser verdünnten greenline Naturlatex-Kleber durchführen.

Verlege-Richtlinien des Bodenbelag-Herstellers beachten. Gleichmässig mit dem Zahnspachtel den Kleber auf die Bodenfläche auftragen, den Belag nach der Ablüftzeit (ca. 10 – 20 Min.) ins Klebebett legen.

Linoleum-Beläge: Anreiben der Bahnen erfolgt sofort nach dem Einlegen ins Klebebett mit dem Anreib-Eisen oder

Walze. Ist der Kleber schon zu sehr eingetrocknet, die Belag-Rückseite mit einer dünnen Klebeschicht versehen und sofort verlegen. Reste des Klebers und Überstände sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.

Verarbeitung:

Raum und Oberflächentemperatur über 15°C.

Trockenzeit:

Ablüftzeit: ca. 10 – 20 Minuten. Einlegezeit und Ausrichtung des Bodenbelags muß unmittelbar nach der Ablüftzeit erfolgen.

Begehbar nach ca. 24 Stunden. Endklebekraft nach ca. 48 Stunden. Für gute Belüftung sorgen!

Verbrauch:

Abhängig vom Untergrund und der verwendeten Zahnspachtel;

Bei 1kg ca. 2,5 qm mittlere Reichweite pro Anstrich

Bei 3kg ca. 7,5 qm mittlere Reichweite pro Anstrich

Bei 10kg ca. 25 qm mittlere Reichweite pro Anstrich

Zusammensetzung:

Wässrige Dispersion aus Naturlatex, Baumharzen, Milchcasein, Zellulose und Isoparaffinen. Natürliche Füllstoffe.

Reinigungsmittel:

Wasser und Pflanzenseife.

Lagerung:

Original verschlossen ca. 6 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Technisches Merkblatt

greenline Naturlatex-Kleber für Kork , Linoleum, Teppichböden

Hinweise:

Auch natürliche Kleber für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht ins Erdreich oder Abwasser geben.

Enthält chemisch-synthetisches Konservierungsmittel, empfohlen und zugelassen von FDA und BGA für Lebensmittelverpackungen.

Gebindegrößen:

1 / 3 / 10 kg

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710
Fax: 0441 / 36107719

Stand: Februar 2008

www.greenline-online.de