

Technisches Merkblatt

greenline Naxos 2000

100 % reine Schurwolle

Qualität

Hochwertige Schlingenware für alle Ansprüche im privaten und viele Eignungen im Objektbereich

Lieferbare Farben

Hellbeige, Blau, Hellgrau, Goldgelb, Grün und Apricot

Lieferformen

Rollen, Couponservice auf volle Rollenbreite, umketteln oder Bandedfassung möglich

Herstellungsverfahren

Getuftet, Teilung 5/32" – 40 Stiche / 10 cm
100800 Knoten per m²

Materialien

- Pool/Flor 100% reine Bio Schafschurwolle
- Wollgarn 3,4/ 2 Z gedreht
- Erstrücken aus Jute/Baumwollgewebe
- Compound (Kleber) aus reinem Naturlatex
- Zweitrücken aus Jute
 - ca. 8 mm Gesamtstärke

Gewichte

- Gesamtgewicht fertige Ware ca. 2.600 g/m²
 - Wolleinsatzgewicht ca. 920 g/m² reine Schafschurwolle
 - Erstrücken Jute/Baumwollgewebe ca. 280 g/m²
 - Zweitrücken Jute ca. 300 g/m²

Maße

Warenbreite 400 cm (+/-2%) – Rollenlänge ca. 25 m

Eignungen

Wohnbereich und einfacher Objektbereich Fußbodenheizung, schwer entflammbar, antistatisch

Verlegeeignungen

Verkleben, fixieren, verspannen,

Wichtige Informationen

Unsere Ware wird nicht mit Mottenschutzrüstung versehen. Eine nachträgliche Behandlung mit einem natürlichen Greenline Mottenschutzmittel Bimott ist aber möglich. Jede Anfertigung wird auf Schadstoffe untersucht. Das zur Ware gehörende Prüfzertifikat erhalten Sie über Ihren Fachhändler.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710
Fax: 0441 / 36107719
www.greenline-online.de

Stand: Oktober 2007