

# Pflegeanleitung

## für geölte und gewachste Fußböden

gemäß VOB, DIN 18356 und DIN 18365

Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen Holzfußböden ihre besondere individuelle Note.

Durch eine Behandlung mit greenline Hartwachs- und Pflegeölen wird der natürliche und lebendige Eindruck noch hervorgehoben und die Oberfläche vor Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischer Belastung geschützt. Sie ist atmungsaktiv und antistatisch, was zu einer wesentlichen Verbesserung des Raumklimas beiträgt.

Damit Sie auch viele Jahre Freude an einem natürlichen Boden haben, müssen bezüglich Gebrauch, Reinigung und Pflege einige Punkte beachtet werden.

### **Grundsätzliches**

Nach erfolgter Erstbehandlung mit greenline Hartwachsöl (auf unbehandeltem Untergrund) oder greenline Pflegeöl (Einpflege auf bereits vorgeölten Untergrund) sollte der Boden nicht vor dem nächsten Tag begangen werden. Je mehr der behandelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Oberfläche. Zumindest in der ersten Woche nur trocken reinigen und keine Teppiche legen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einräumen.

Bestücken Sie Tisch-, Stuhl- und Möbelbeine mit geeigneten Filzgleitern, um Verkratzungen zu vermeiden. Rollen unter Sesseln und Bürostühlen müssen der DIN 68131 entsprechen. Es sind nur Belagrollen Typ W (weich) zu verwenden. Einen zusätzlichen Schutz bieten die transparenten greenline Bodenschutzmatten. An Eingängen sind geeignete Schmutzfangmatten oder -läufer auszulegen.

## **Unterhaltsreinigung und Pflege**

Die laufende Trockenreinigung geschieht mit Haarbesen, Mop oder Staubsauger.

Grober Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind daher sofort von den Oberflächen zu entfernen. Eine Feuchtreinigung sollte nur durchgeführt werden, wenn der Boden wirklich verschmutzt ist. Hierzu 30 - 50 ml greenline Pflanzenseife auf 10 Liter lauwarmes Wasser geben und feucht wischen.

Bei starker Verschmutzung die greenline Pflanzenseife pur auf einen Lappen oder Schwamm geben und Schmutzstellen extra behandeln. Danach die Seife sofort mit viel Wasser restlos entfernen und den Boden trockenwischen.

Keine aggressiven Haushaltsreiniger verwenden. Zu feuchtes Wischen kann die Holz-, Öl- und Wachsoberflächen beschädigen.

Mikrofaser- und Dampfreiniger nicht für geölte/gewachste Oberflächen verwenden.

Die regelmäßige Unterhaltspflege wird mit greenline Bodenmilch durchgeführt. Hierzu 10 - 30 ml Bodenmilch auf 10 Liter lauwarmes Wasser geben. Nach dem gleichmäßigen Auftrag trocknet es zu einem selbstglänzenden Wachsschutzfilm aus. Vor jeder Wachs-Wischpflege muss der Boden feucht gereinigt werden.

## **Häufigkeit der Wachs-Wischpflege mit greenline Bodenmilch**

Normal beanspruchte Böden im Wohnbereich: Alle 2-3 Monate.

Stark beanspruchte Böden (in Schulen, Kindergärten, Gaststätten, Ladengeschäften, stark frequentierten Großraumbüros, etc.): Monatlich. Bei Bedarf die Pflegeintervalle verkürzen.

Wichtig: Immer gewährleisten, dass der Boden zwischen den Aufträgen von greenline Bodenmilch 3 - 4 mal mit greenline Pflanzenseife gereinigt wurde, da sich sonst über einen längeren Zeitraum hinweg, eine speckige, milchige Wachsschicht aufbauen kann.

### **Kleine abgenutzte Flächen auffrischen / Kratzer beseitigen**

Auf kleinen, abgenutzten (matte) Flächen oder bei leichten Beschädigungen und Kratzern, den greenline Refresher mit einem Tuch sparsam aufgetragen. Je nach Abnutzungsgrad kann dieser Vorgang ein- bis zweimal wiederholt werden. Dazwischen jeweils ca. 30 Minuten Trocknung abwarten. In der Regel ist ein Nachpolieren nicht erforderlich.

### **Abnutzungen und Laufstraßen beheben (Abnutzungsgrad: Mittel)**

Bei Verschmutzungen sowie Abnutzungen und Laufstraßen, die sich durch eine Unterhaltsreinigung mit Pflanzenseife und Bodenmilch nicht mehr beseitigen lassen, mit einer Poliermaschine (z.B. greenline Polix), einem grünem Pad und etwas greenline Pflegeöl reinigen und anschließend den Schmutz mit einem Lappen abnehmen. Danach Polieröl hauchdünn auf die Flächen auftragen und nach 30 - 60 Minuten mit weißem Polierpad nachpolieren. Die Flächen sind nach einigen Stunden wieder begehbar.

### **Abnutzungen und Laufstraßen beheben (Abnutzungsgrad: Stark)**

Zeigt der Boden nach längerem Gebrauch starke oberflächliche Abnutzungen und/oder eine stärkere Verschmutzung, empfiehlt sich die greenline Ölwäsche. Dazu wird greenline Pflegeöl auf den Boden gegeben und mit einer Poliermaschine (z.B. greenline Polix) und einem grünen Pad (bei stärkerer Verschmutzung mit schwarzem Pad) in den Boden einmassiert. Hierbei wird die verschmutzte Öl- und Wachsschicht angelöst und es bilden sich Öl-Dreck-Schlieren, die mit Kehrblech, großen Spachteln oder ähnlichem vom Boden abgenommen werden. Danach wird mit trockenen und fusselfreien Tüchern nachgewischt.

Nach ca. 1 Stunde wird eine weitere, sehr dünne Beschichtung mit greenline Pflegeöl und weißem Pad aufgetragen und kann nach ca. einer Stunde mit weichen Polierpads nachbearbeitet werden. Die Flächen sind nach 6 - 9 Stunden wieder begehbar.

## **Raumklima**

Holz- und Korkböden sind natürliche Werkstoffe und reagieren auf klimatische Veränderungen. Somit hängt die Werterhaltung dieser Böden wie auch das Wohlbefinden der Menschen von der Einhaltung eines gesunden und ausgewogenen Raumklimas ab.

Die Raumtemperatur sollte 20°C +/- 2°C, die relative Luftfeuchtigkeit 50 - 55% betragen. Diese erreichen Sie z. B. durch Wasserbehälter an den Heizkörpern, durch Luftbefeuchter, die es in verschiedenen Systemen im Fachhandel gibt oder durch das Halten von Zimmerpflanzen. Die Kontrolle geschieht mittels Hygrometer und Thermometer.

Bei Unterschreitung des Wertes an relativer Luftfeuchte muss gegebenenfalls mit Fugenbildung im Holz gerechnet werden.

**Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung wurde aufgrund jahrelanger Erfahrung erstellt, ist jedoch nicht als rechtsverbindliche Zusage etwaiger Ergebnisse anzusehen. Technische Änderungen vorbehalten.**

**Durch die Weitergabe dieser Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger die Vorschriften der DIN 18356 und 18365.**