

## Technisches Merkblatt

# greenline POLIX Pflegemaschine

einfache Bodenpflege

### Technische Daten

Spannung: 220 Volt/ 60 Hz  
 Kabel: 10 m  
 Schalter: eingebauter Überleistungsschutz  
 Gewicht: 12 kg  
 Umdrehungen: ca. 1725 UpM  
 SONSTIGES:  
 Vinylstossdämpfer  
 patentierter T-Griff mit Vinylhand  
 stück verzinkte Stargengewichte  
 Kabelhaken zur praktischen Aufbewahrung  
 pulverbeschichtetes Gehäuse mit Stossrand.  
 Zubehör: Padhalter

### Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

#### ANTRIEBSSCHALTER

(schwarze schmale Stacheln)

Antriebsscheibenhalter - wird angewandt, um den Pad und die Gummi-Antriebsscheibe zu befestigen. Nach jedem Gebrauch von der Maschine entfernen, um ein Abbrechen oder Verbiegen der Stacheln zu verhindern.

#### POLIERPAD

(weiss)

Antriebsscheibenhalter auf den POLIX. Legen Sie den Polierpad auf den Fußboden und stellen Sie den POLIX in die Mitte des Pads. Verteilen Sie das Fußbodenwachs auf den Boden oder auf den Pad, starten Sie die Maschine und arbeiten Sie von einer Seite zur anderen. Falls der Fußboden schon mit Wachs behandelt wurde, ist kein extra Wachs notwendig. Tragen Sie das Wachs nur auf den Fußboden, um Verschleißstellen zu entfernen. Um Hochglanz nach dem Auftragen des Wachses zu erzielen, wird der Wollpad angewandt.

#### SCHEUERPAD

(braun)

Reinigung von Fußböden aller Art ohne Entfernung der Lackschicht oder Schutzschicht angewandt. Montieren Sie den Antriebs-scheibenhalter auf die POLIX Maschine. Legen Sie den braunen Scheuerpad auf den Fußboden und stellen Sie den POLIX in die Mitte des Pads. Tragen Sie das Reinigungsmittel auf (welches für Ihren Fußboden geeignet ist), starten Sie den POLIX und arbeiten Sie von einer Seite zur anderen. Die Maschine entfernt nur Schmutz und Verschleissstellen vom Fußboden. Wischen Sie das Schmutzwasser auf und spülen Sie den Boden zweimal mit sauberem Wasser.

#### WOLLPAD

Antriebsscheibenhalter anbringen. Schlingen Sie einen Knoten und stecken Sie die überflüssige Schnur in den Pad, damit sie nicht unter die Maschine gelangen kann. Nach dem Wachsen des Fußbodens, verwenden Sie den Pad jeden Tag zum Aufpolieren, damit Verschleissstellen entfernt werden. Wenn der Pad schmutzig ist, mit Seife und Wasser auswaschen, auswringen, auf dem Antriebsscheibenhalter anbringen und trocknen lassen bis der Pad seine ursprüngliche Form wiedererlangt hat

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.