

Technisches Merkblatt

greenline Streich- und Rollputz, feine Körnung

Anwendungsbereich:

greenline Streich- und Rollputz eignet sich für, dickschichtige feinplastische Innenbeschichtungen mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen. Idealer Untergrund für Lasurtechniken mit sehr gleichmäßigem Erscheinungsbild.

Eigenschaften:

Zur Egalisierung rauher und ungleichmäßig abgeschobener Putze eignet sich greenline Streich- und Rollputz ebenso gut wie zur Gestaltung mit Lasurtechniken. greenline Streich- und Rollputz kann gestrichen, gerollt oder mit der Glättkelle aufgetragen werden.

Inhaltsstoffe:

Bindemittel, Pigmente, Titandioxid, Kreide, Quarzmehl, Naturharzverkochnung Füllstoffe, Wasser, Additive Hilfsstoffe, Konservierungsmittel Isothiazolon.

Farbton:

Weiß

Verarbeitung:

greenline Streich- und Rollputz auf den festen, sauberen und tragfähigen Untergrund mit den der gewünschten Struktur entsprechenden Geräten auftragen. Bei kritischen Untergründen ist eine Grundierung der Fläche mit Tiefengrund zu empfehlen. greenline Streich- und Rollputz mit Wasser auf die gewünschte Konsistenz einstellen. Die eventuelle Strukturierung sollte sofort nach dem Auftragen mit einer Schaumstoff-Walze oder anderer Modelliergeräte erfolgen. Nicht unter + 5°C verarbeiten. Bei Renovierungsanstrichen Untergründe sowie alte Lackierungen auf Tragfähigkeit prüfen. (Gitterschnitt, Tesafilmprobe). Glänzende, glatte Flächen anschleifen. Blätternde oder gerissene Altanstriche entfernen.

Trockenzeit:

Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 6 Stunden. Trocken über Nacht. Diese Werte sind von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Verarbeitungstemperatur abhängig.

Verbrauch:

1 L reicht für ca. 5m² auf glatten Flächen. Auf rauen Flächen steigt der Verbrauch entsprechend an. Der Verbrauch von greenline Streich- und Rollputz ist von der Untergrundstruktur abhängig.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 1 Jahre haltbar. Anbruchgebände gut verschlossen halten.

Hinweise:

Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

Technisches Merkblatt

greenline Streich- und Rollputz, feine Körnung

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: EWC 080 120

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710
Fax: 0441 / 36107719

Stand: September 2007

www.greenline-online.de