

Technisches Merkblatt

greenline Teaköl

Verwendungszweck:

Zur Nachpflege geölter Gartenmöbel sowie zur Erstbehandlung von unbehandelten Gartenmöbeln aus Hart- oder Weichholz.

Technische Eigenschaften:

Wasserabweisend, leicht verarbeitbar. Das Arbeiten des Holzes wird deutlich vermindert.

Farbton:

Farblos

Inhaltsstoffe:

Zubereitung aus Leinöl, Ricinenöl-Holzöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Isoparaffinen, Co/Zr/Zn/Mn-Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 365 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l. (Kategorie E ab 2010.)

Verarbeitung:

Der Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein. Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht bei Temperaturen unter 8°C verarbeiten.

Verbrauch:

30 - 50 ml/m² je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Trockenzeit:

Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3-5 Stunden trocken, stark getränkte Untergründe 1-2 Tage durchtrocknen lassen.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

greenline Verdünnung. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung:

Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl, aber frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar.

Gefahrenklasse:

VbF: A III (entzündlich).

Hinweise und Sicherheitsratschläge:

Für Kinder unerreichbar und gut verschlossen aufbewahren. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit greenline Teaköl verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen, sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen. Auch biologisch abbaubare und lösemittelfreie Anstrichmittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne / Sack (Grüner Punkt).

Technisches Merkblatt

greenline Teaköl

Verarbeitungshinweise

A. Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muß trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein.

B. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund:

Harzreiche und tropische Hölzer mit greenline Verdünnung abreiben. Gartenmöbel für Erstanstrich mit einem Pinsel 2-3 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Nicht eingezogenes Öl jeweils nach 10-15 Minuten mit einem fusselfreien Lappen abreiben und die Möbel trocknen lassen.

Zur Erzielung eines Seidenglanzes können die Flächen danach noch einmal mit einem Lappen und etwas greenline Teaköl eingerieben werden.

C. Renovierungsanstrich:

Je nach Aufenthaltsdauer im Freien und dem Abwitterungsgrad des Holzes, die Gartenmöbel nachpflegen. Einmal pro Jahr wird es insbesondere für farblos geölte Möbel empfohlen. Die Flächen säubern und ggfs. unerwünschte Vergrauungen mit feinem Schleifpapier entfernen. Fettanhaftungen mit greenline Verdünnung abreiben. Etwas greenline Teaköl auf ein nicht fuselndes Tuch geben und die Flächen einmal dünn abreiben. Stark saugende oder strapazierte Hölzer können auch einmal mit dem Pinsel eingestrichen werden. Nicht eingezogenes Öl nach 10-15 Minuten mit einem Lappen entfernen. Trocknen lassen.

Gebinde:

0,25 L / 0,75 L / 2,5 L

GISCODE: Ö 60

Abfallschlüssel: 08 01 02

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710
Fax: 0441 / 36107719

Stand: September 2007

www.greenline-online.de