

## Technisches Merkblatt

### greenline Terrassenholzöl

**Verwendungszweck:**

greenline Terrassenholzöl ist eine hochwertige Ölharzbehandlung für alle Hölzer im Außenbereich, wie z.B. Zäune, Pergolen, Kinderspielgeräte, Holzterrassen, Teak- u. Gartenmöbel etc. Sehr gut geeignet auch für Tropenhölzer, wie z. B. Bangkirai. Hochwertige pflanzliche Öle imprägnieren neues Holz und frischt altes wieder auf.

**Technische Eigenschaften:**

Schnelle und leichte Verarbeitung. Die natürlichen Öle dringen tief in das Holz ein. Sie halten es gesund und elastisch und lassen es nicht austrocknen. Gute Auffrischung auch für bereits gestrichenes Holz. Kein anschleifen bei Nachanstrich erforderlich. Keine Geruchsbelästigung.

**Farbton:**

Natur-Holzfarbton

**Inhaltsstoffe:**

Leinöl, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Isoparaffine, Mineralpigmente, Co/Mn/Zn/Zr-Trockenstoffe  
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 297g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie E ab 2010).

**Verarbeitung:**

Streichen. Nicht bei Temperaturen unter 10°C verarbeiten und vor Gebrauch gut aufrühren. Dünn und gleichmäßig streichen. Pfützenbildung vermeiden.

**Verbrauch:**

Ca. 60-80 ml/m<sup>2</sup>, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

**Trockenzeit bei Normalklima:**

Bei 20° C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6-8 Stunden trocken und überstreichbar.

**Verdünnungs- und Reinigungsmittel:**

greenline Terrassenholzöl ist verarbeitungsfertig eingestellt. Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge mit greenline Verdünnung.

**Lagerung:**

Kühl lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar.

**Hinweise und Sicherheitsratschläge:**

Für Kinder unerreichbar und gut verschlossen aufbewahren. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit greenline Terrassenholzöl verunreinigte Lappen nicht zusammen knüllen, sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen.

## Technisches Merkblatt

### greenline Terrassenholzöl

#### Verarbeitungshinweise

##### **A. Untergrund und Vorbereitung:**

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, sowie saugfähig sein. Alte Lack- und Deckfarbenanstriche komplett entfernen und bereits vergrautes Holz sollte möglichst bis zum gesunden Holz abgeschliffen oder mit greenline Entgrauer vorbehandelt werden. Kesseldruckimprägniertes Holz ein bis zwei Monate abwittern lassen und ggf. vorhandene Salzausblühungen mit einer Bürste entfernen.

##### **B. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund:**

greenline Terrassenholzöl für Erstanstrich auf bereits vorgeöltem Holz einmal, auf kesseldruckimprägniertem oder unbehandeltem Holz zwei- oder dreimal streichen. Bei feingeschliffenen Möbelflächen nach ca. 15 Min. nicht eingezogenes Öl mit Lappen abnehmen. Zur Erzielung eines Seidenglanzes können die Flächen danach noch einmal mit einem Lappen und etwas greenline Terrassenholzöl eingerieben werden.

##### **C. Renovierungsanstrich:**

Die Holzoberfläche entsprechend ihres Zustandes reinigen und vorbereiten. Ein- bis dreimal mit greenline Terrassenholzöl streichen.

#### **Gebinde:**

0,75 L / 2,5 L / 10 L

**GISCODE:** Ö 60

Abfallschlüssel: 08 01 02

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH  
Emsstraße 15  
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710  
Fax: 0441 / 36107719

Stand: September 2007

[www.greenline-online.de](http://www.greenline-online.de)