

Technisches Merkblatt

greenline Troja 100 % reine Schurwolle

Qualität

Klassische hochwertige Schlingenware aus ungefärbten Naturmaterialien. Antistatisch.

Lieferbare Farben

weiss, sand

Lieferformen

Rollen, Couponservice auf volle Rollenbreite, umketteln oder Bandefassung möglich

Herstellungsverfahren

Getuftet, 127.000 Knoten per m²

Materialien

- Pool/Flor 100% reine ungefärbte Schafschurwolle
- Erstrücken aus Jute/Baumwollgewebe
- Compound (Kleber) aus reinem Naturlatex
- Zweitrücken aus Jute

Technische Werte

- Gesamtgewicht fertige Ware ca. 2.400 g/m²
- Wollensatzgewicht ca. 1100 g/m² reine Schafschurwolle
- Erstrücken Jute/Baumwollgewebe ca. 280 g/m²
- Zweitrücken Jute ca. 300 g/m²
- Florhöhe ca. 4 mm
- Gesamthöhe ca. 8 mm
- Wärmedurchlaßwiderstand < 0,15 m² K/E

Maße Warenbreite 400 cm + 500 cm (+/-2%) – Rollenlänge ca. 25 m

Eignungen

Wohnbereich und einfacher Objektbereich Fußbodenheizung, schwer entflammbar, antistatisch

Verlegeeignungen

Verkleben, fixieren, verspannen,

Wichtige Informationen

Unsere Ware wird nicht mit einer chemischen Mottenschutzrüstung versehen. Eine nachträgliche Behandlung mit einem natürlichen Mottenschutzmittel wie z.B. greenline CONTRA Motten ist aber möglich.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710
Fax: 0441 / 36107719
www.greenline-online.de

Stand: Dezember 2010