

Technisches Merkblatt

greenline Refresher

Anwendungsbereich:

Zur Pflege aller geölten und gewachsten Oberflächen im Innenbereich, auch Linoleum.

Eigenschaften:

Leicht zu verarbeiten, transparent, samtglänzend, feuchtigkeitsabweisend. Wirkt antistatisch. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Naturharzester, Isoaliphaten, Holzöl-Standöl, Tonerde, Mikrowachs, Kieselsäure, Zinkcarbonat, Co/Zr/Zn/Mn- Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 312 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie E ab 2010).

Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Vor Gebrauch gut aufschütteln. greenline Refresher hauchdünn auftragen. Erfolgt der Auftrag mit dem Ballentuch, ist in der Regel ein Nachpolieren nicht erforderlich. Bei jeder anderen Auftragsart (Pinsel, Spritzen, Walzen usw.) muss nach einer Antrocknungszeit von ca. 20 – 30 Minuten nachpoliert werden.

Trockenzeit:

Bei 23 °C und 50% rel. Luftfeuchte und Auftrag mit Ballentuch ca. 20 – 30 Minuten. Bei Auftrag mit Pinsel, Walze oder Spritze je nach Auftragsmenge 30 – 120 Minuten. Sonst 24 Stunden. Nach dem Trocknen aufpolieren.

Verbrauch:

1. Auftrag 20-40 ml pro m²; 2. Auftrag 10-15 ml je m²; 3. Auftrag 5-10 ml je m².

Lagerung:

Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Hinweise:

Gut aufrühren. Probeanstrich durchführen!

Bitte beachten Sie unser Technisches Merkblatt.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Sicherheitshinweise:

Mit greenline Refresher getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl-Wachs luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen.

Technisches Merkblatt

greenline Refresher

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Gebinde:

0,25 l, 0,75 l, 2,5 l

GISCODE: Ö 60

Abfallschlüssel: 08 01 02

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710

Fax: 0441 / 36107719

Stand: März 2016

www.greenline-online.de