

greenline Paros 100 % reine Schurwolle

Qualität

Hochwertige Schlingenware aus Naturmaterialien. Antistatisch.

Lieferbare Farben

Natur*, Weiß, Grau-Braun, Hellgrau, Dunkelgrau, Anthrazit

Lieferformen

Rollen, Couponservice auf volle Rollenbreite, umketteln oder Bandeingfassung möglich

Herstellungsverfahren

Getuftet, Teilung 5/32", 80.000 Knoten per m²

Materialien

- Pool/Flor 100% unbehandelte Schafschurwolle
- Erstrücken aus Jute/Baumwollgewebe
- Compound (Kleber) aus reinem Naturlatex
- Zweitrücken aus Jutegewebe

Technische Werte

- Gesamtgewicht fertige Ware ca. 2.250 g/m²
- Wolleinsatzgewicht ca. 1000 g/m² reine Schafschurwolle
- Erstrücken Jute/Baumwollgewebe ca. 280 g/m²
- Zweitrücken Baumwolle ca. 300 g/m²
- Florhöhe ca. 5 mm
- Gesamthöhe ca. 6,4 mm
- Wärmedurchlasswiderstand: < 0,120 m² K/W

Maße

Warenbreite 400 cm, *500 cm (+/-2%) – Rollenlänge ca. 25 m

Eignungen

Wohnbereich, einfacher Objektbereich, geeignet bei Fußbodenheizung, schwer entflammbar (B1)

Verlegeeignungen

Verkleben, fixieren, verspannen,

Wichtige Informationen

Unsere Ware wird nicht mit einer chemischen Mottenschutzrüstung versehen. Eine nachträgliche Behandlung mit einem natürlichen Mottenschutzmittel, wie z.B. greenline CONTRA Motten ist aber möglich.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710
Fax: 0441 / 36107719

Stand: November 2016

www.greenline-online.de